

4. Services d'interconnexion offerts par

4.1 Service d'accès au réseau d'

offre à l'Opérateur un service d'accès au réseau d'

Ce service consiste en la location d'un BPN de réseau. L'accès au réseau d' se fait à travers ce BPN. Un BPN est situé dans un POI d'. Le BPN de réseau constitue la limite entre le réseau de l'Opérateur et le réseau d'. Le raccordement à un BPN de réseau d'Orascom Telecom Tunisie permet à l'Opérateur:

- d'accéder via le Service de Terminaison d'Appels à l'ensemble des abonnés d' ;

- d'accéder via le Service de Terminaison SMS à l'ensemble des abonnés d'Algérie ;
- d'accéder via le Service de Terminaison MMS à l'ensemble des abonnés d'Algérie.

L'Opérateur achemine son trafic (Le trafic qui sort du réseau de l'Opérateur vers le réseau d'Algérie) au moyen d'une Liaison d'Interconnexion. Cette Liaison d'Interconnexion fait partie du réseau de l'Opérateur. La Liaison d'Interconnexion pour le trafic provenant de l'Opérateur est à la charge de l'Opérateur. Dans le cas où une Liaison d'Interconnexion est bidirectionnelle, les montants nets de remises, rabais ou ristournes payables pour la location seront répartis à 50%/50% entre l'Opérateur et Algérie.

Pour le trafic de terminaison d'appel, Algérie offre des BPN sur les POIs suivants :

- MSC11 Charguia
- MSC22 Mannouba
- MSC33 Sousse
- MSC44 Sfax
- MSC55 Sidi Rezig

Pour le trafic de terminaison de SMS, Algérie offre des BPN sur les POIs suivants :

- MSC11 Charguia
- MSC22 Mannouba

Pour le trafic de terminaison de MMS, Algérie offre des BPN sur les POIs suivants :

- MSC11 Charguia
- MSC22 Mannouba

La liste des commutateurs en cours d'ouverture à l'interconnexion figure en Annexe 3 de la présente OTTI.

4.2 Service de terminaison du trafic commuté

Algérie offre un service de terminaison du trafic commuté en provenance des abonnés de l'Opérateur. Ce service se compose de deux types:

- Le Service de Terminaison d'Appel sur le réseau d'Algérie : Algérie achemine le trafic provenant de l'Opérateur, à partir d'un POI du réseau d'Algérie jusqu'à l'un des abonnés desservi par le réseau d'Algérie ou accessible depuis le réseau d'Algérie.

- Le Service de Terminaison de SMS sur le réseau d'achemine le trafic SMS provenant de l'Opérateur, à partir d'un POI du réseau jusqu'à l'un des abonnés desservi par le réseau d'ou accessible depuis le réseau d'

4.3 Service de colocalisation

offre un service de colocalisation. Le service de colocalisation est un service d'hébergement des équipements de l'Opérateur dans les locaux d'

Le service de colocalisation pour l'Interconnexion concerne seulement les équipements de l'Opérateur qui sont dédiés exclusivement à l'établissement de la transmission afin d'accéder au service d'accès au réseau d'

4.4 Service MMS

Le Service de Terminaison de MMS sur le réseau d'achemine le trafic MMS provenant de l'Opérateur, à partir d'un POI du réseau d' jusqu'à l'un des abonnés desservi par le réseau d' ou accessible depuis le réseau d'

4.5 Liaisons d'Interconnexion fournis par

peut offrir des Faisceaux d'Interconnexion jusqu'à un point d'interconnexion de l'Opérateur qui convient de mettre à disposition d' des emprises sur ses mâts d'antennes, sur les toits de ses bâtiments et/ou à l'intérieur de ses locaux techniques à des fins d'Interconnexion.

A sa propre charge, l'Opérateur assume l'aboutement de la connexion par câble des équipements d' à son propre réseau selon les conditions techniques appropriées.

Cette connexion se limite uniquement à transporter le trafic d'Interconnexion selon les conditions définies dans la présente Offre.

4.6 Identification de la ligne appelante

L'Opérateur s'assurera que le numéro d'identification de la ligne appelante (le « CLIP ») est bien transmis à . Seul les numéros des clients identifiés et authentiques de l'Opérateur seront acheminés par .

L'utilisation du service de non identification de la ligne appelante (le « CLIR ») sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur et respectera notamment les dispositions légales en ce qui concerne la confidentialité.

4.7 Interconnexion des réseaux de signalisation

Afin d'améliorer la fluidité de la signalisation, propose une interconnexion au niveau des STP (« Signalling Transfer Point »). L'Opérateur et définiront de manière détaillée lors d'une réunion ad hoc des Comités Techniques les différents aspects opérationnels nécessaires à l'implémentation d'une telle interconnexion.